



CLC2 // COULISSANTES À CORDE 2 PLANS



2 ROULETTES Ø 80 MM
Facilitent le déploiement
et préservent les façades.



POULIE Ø 30 MM



PARACHUTE ACIER DOUBLE BRAS

Le parachute s'ouvre en tirant sur la corde et se bloque simplement par gravité.
Parachute qui permet un réglage de la longueur barreau par barreau.

CLC2
2 X 13 BARREAUX

DÉPLOIEMENT AISÉ

Les glissières sont intégrées aux 2 plans
d'échelles pour un coulisement optimal.

STABLE
Equipée d'un stabilisateur
en aluminium
pour une meilleure
stabilité latérale.



**CHARGE MAXIMALE
D'UTILISATION 150 KG.**

| Code Article | 3 172965 102062 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------|------|
| | | | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (kg) | (m) |
| 171413 | 3172961714139 | 2x13 | 3.70 | 5.95 | 5.75 | 4.80 | 3.70 x 0.41 x 0.17 | 15.80 | 1.07 |
| 171416 | 3172961714160 | 2x16 | 4.55 | 6.80 | 6.55 | 5.60 | 4.55 x 0.41 x 0.19 | 20.15 | 1.07 |

SAV

Patins de stabilisateur

(vendus par paire)

380449