

BARRIÈRE EXTENSIBLE 5 LISSES

Construite en tube Ø 60 mm. Partie extensible tube Ø 49 mm. Entretoises Ø 49 mm ajustées en "gueule-de-loup", 5 serrages, tige à œil renforcée Ø 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante. Réhaussable par simple retournement. Pour l'engraissement, sont conseillés les panneaux EX 5 et les portes AUTOLOCK jusqu'à 4 m.

PORTE AUTOLOCK EX 5

BA1950	Porte AUTOLOCK EX 5 de 1/2 m	53 kg
BA1951	Porte AUTOLOCK EX 5 de 2/3 m	73 kg
BA1952	Porte AUTOLOCK EX 5 de 3/4 m	93 kg
BA1953	Porte AUTOLOCK EX 5 de 4/5 m	115 kg
BA1954	Porte AUTOLOCK EX 5 de 5/6 m*	136 kg
BA1955	Porte AUTOLOCK EX 5 de 6/7 m*	158 kg

PANNEAU EX 5

BA2000	Panneau EX 5 de 1/2 m	48 kg
BA2001	Panneau EX 5 de 2/3 m	67 kg
BA2002	Panneau EX 5 de 3/4 m	87 kg
BA2003	Panneau EX 5 de 4/5 m	110 kg
BA2004	Panneau EX 5 de 5/6 m*	130 kg
BA2005	Panneau EX 5 de 6/7 m*	152 kg

* Pour les portes AUTOLOCK 5/6 m et 6/7 m, veuillez fixer un tirant pour supporter le poids de la barrière pour un meilleur fonctionnement.



À RETENIR !

Les portes sont faciles à manœuvrer, esthétiques, et sont recommandées aux endroits nécessitant un passage fréquent.

Les panneaux sont équipés de fermetures à broches aux 2 extrémités. Ils sont conseillés en séparation de lots.

Les portes et les panneaux ont le module arrière commun.