



TOITURES ABSOLUE

SOLUTION EXTÉRIEURE

PEINTURE TOITURE

PROPRIÉTÉS

- Microporeuse, elle laisse les matériaux respirer afin d'éviter d'enfermer l'humidité ou la condensation.
- Elle est imperméable et hautement résistante aux intempéries.
- Sa formulation de qualité est renforcée grâce à « RUSTOL TECHNOLOGY » qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.

DESCRIPTION

TOITURES ABSOLUE est une peinture solvantée satinée destinée à la protection et à la rénovation des matériaux de toitures poreux.

Elle est antirouille et protège les métaux de la toiture mais aussi les charpentes métalliques et autres constructions en métal.

FINITION
Satinée

FORMAT
2,5L/10L

USAGE
Extérieur



Édité le 21/03/2022

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NFT 36-005
Nature	Peinture à base de résine glycérophtalique
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	1.19 ± 0.04
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Tuiles béton, terre cuite, fibrociment, métaux
Rendement	5 à 8 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 6 heures / 2 ^{ème} couche : après 12 heures
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau ou pistolet
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10* ou White-Spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 400 g/l de COV.
Classification	Famille I classe 4a selon NFT 36-005

TEINTES



Rouge



Rouge Brun



Brun



Vert



Ardoise



Anthracite
RAL 7016

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant toute mise en peinture.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie dans les 48h. Ne pas appliquer avant la dissipation de la rosée ou du blanc-gel.
- Prendre garde à bien imprégner tous les reliefs et aspérités du support.
- TOITURES ABSOLUE ne peut pas s'appliquer sur les supports souples ou bitumeux.
- Support naturel : nous contacter.
- S'assurer que le support n'est pas hydrofugé. En cas de doute, nous contacter.
- Ne pas appliquer sur des toitures neuves (moins de 5 ans) sinon nous consulter.

APPLICATION

- Le support devra être parfaitement propre, sain, dur, sec, dépolvé et dérouillé. Eliminer les particules de rouille existantes par grattage, ponçage, sablage.
- Supprimer impérativement et méticuleusement les verdissures, mousses et lichen par un brossage, et un nettoyage avec nos antiverdissures OXI*.
- Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.
- La peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Pour une protection optimale, les supports non peints ainsi que les supports très poreux (particulièrement absorbants) devront recevoir au minimum 2 couches fines dont la première couche diluée avec 10 à 15% de Diluant universel CR10* ou White-Spirit.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Veiller à tenir compte de la géométrie du support lors de l'application. Au pistolet, orienter votre jet de fixateur de manière à imprégner de manière homogène l'ensemble de la surface.
- Sur support à forte géométrie, éviter les applications au rouleau ou finir les zones difficiles d'accès au pinceau.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

- Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 21/03/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70